

VOLTRONIC COOLANT G11 là nước làm mát pha sẵn sử dụng công nghệ IAT (inorganic acid technology) được thiết kế để bảo vệ hệ thống làm mát động cơ khỏi hiện tượng quá nhiệt, ăn mòn và đóng cặn. Sản phẩm sử dụng **100% nguyên liệu gốc và phụ gia được nhập khẩu từ Voltronic GmbH sản xuất tại Đức** phù hợp với nhiều loại động cơ, đặc biệt là các động cơ sử dụng vật liệu kim loại như gang, nhôm, đồng thau, giúp tăng hiệu suất làm mát và bảo vệ động cơ tuyệt vời.

TÍNH NĂNG:

- Bảo vệ động cơ khỏi hiện tượng ăn mòn và oxy hóa, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ và thiết bị.
- Ổn định nhiệt độ, giúp động cơ hoạt động hiệu quả.
- Giảm nguy cơ đóng cặn trong hệ thống làm mát.

THÀNH PHẦN: Nước de-ion, Ethylene Glycol và phụ gia IAT công nghệ từ Đức.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Pha sẵn **30/70** sử dụng trực tiếp, không cần pha thêm nước.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| + ASTM D-3306 | + TMC RP 302B | |
| + Volvo GM | + Detroit Diesel 7SE298 | |
| + Cummins 90T8-4 | + EMD M.I. 1748E | |
| + SAE 1941 | + John Deere 8650-5 | |
| + GM 1825 | + Waukesha 4-1974D | + Case Corp. MS1710 |
| + GM 1899 | + Freightliner 48-22880 | + Ford New Holland 9-86 |
| + Thermo-King | | |



Thông số	Phương pháp	Kết quả
Màu sắc	Cảm quan	Xanh dương
Điểm đông đặc, °C	ASTM D1177	- 18
Nhiệt độ sôi tại 2 atm, °C	Thực nghiệm	125
Độ pH	ASTM D1287	10.5
Độ dẫn thử kiềm	ASTM D1121	1.75

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

- Thu gom và tập trung hóa chất đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

