

VOLTRONIC RACING COOLANT G12+ sử dụng công nghệ OAT (Organic Acid Technology) với gói phụ gia độc đáo, mang đến khả năng chống ăn mòn, chống sôi, chống đông và chống đóng cặn vượt trội. Sản phẩm được pha chế từ 100% nguyên liệu và phụ gia nhập khẩu từ Voltronic GmbH (Đức), thân thiện với các vật liệu phi kim loại như nhựa và cao su. Phù hợp cho hệ thống làm mát với bộ tản nhiệt hợp kim nhôm, giúp tăng hiệu suất làm mát, bảo vệ động cơ tối ưu và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

TÍNH NĂNG:

- Tạo màng bảo vệ bên trong hệ thống làm mát, làm chậm tốc độ phân hủy của các thành phần chống ăn mòn, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- Đặc biệt bảo vệ tốt cho hợp kim nhôm, ngăn ngừa ăn mòn do hiện tượng xâm thực và đóng cặn trên bề mặt trao đổi nhiệt.
- Không chứa silicat và các chất dễ kết tủa, giảm nguy cơ đóng cặn.

THÀNH PHẦN: Nước de-ion, Ethylene Glycol và phụ gia OAT công nghệ từ Đức.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Pha sẵn **50/50** sử dụng trực tiếp, không cần pha thêm nước.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

+ ASTM D3306 + IS K 2234 + KS M 2142
+ SAE J1034 + GB 29743.1-2022 + BS 6580

Thông số	Phương pháp	Kết quả
Màu sắc	Cảm quan	Đỏ
Điểm đông đặc, °C	ASTM D1177	- 38
Nhiệt độ sôi tại 2 atm, °C	Thực nghiệm	129
Độ pH	ASTM D1287	8.5
Độ dẫn thử kiềm	ASTM D1121	3.0

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

- Thu gom và tập trung hóa chất đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

