

**VOLTRONIC EVO MOTO 4T EDITION 10W30** là phiên bản nâng cấp mới từ dòng EVO Honda 4T Edition trước đây, được cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng cao của các dòng xe Honda 4 thì hiện đại. Sản phẩm được nâng cấp với tiêu chuẩn **API SP** mới, mang lại khả năng bảo vệ động cơ tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện vận hành đô thị thường xuyên dừng - chạy và nhiệt độ cao.

Đây là dòng dầu động cơ tổng hợp toàn phần cao cấp được phát triển chuyên biệt cho các dòng xe Honda 4 thì, đạt tiêu chuẩn **API SP** và **JASO MA/MA2**, phù hợp cho hệ thống sử dụng bộ ly hợp ướt hoặc ly hợp khô, giúp tối ưu khả năng bôi trơn, bảo vệ động cơ, hỗ trợ truyền động ổn định và duy trì hiệu suất vận hành.

Sản phẩm sử dụng 100% dầu gốc và phụ gia nhập khẩu từ Voltronic GmbH (Đức), ứng dụng **công nghệ E.P.E (Extra PAO Ester)** kết hợp hệ phụ gia chống mài mòn tiên tiến, giúp giảm ma sát, tăng cường bảo vệ động cơ, kiểm soát cặn bẩn và duy trì độ ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Ngoài ra, công thức mới được tối ưu để tương thích với động cơ sử dụng **xăng sinh học E10**, hỗ trợ bảo vệ hệ thống bôi trơn trước tác động của nhiên liệu chứa ethanol, đồng thời duy trì hiệu suất và độ bền động cơ trong điều kiện vận hành thực tế.

#### TÍNH NĂNG:

- Công nghệ E.P.E (Extra PAO Ester) tăng cường khả năng bôi trơn và bảo vệ động cơ.
- Tiêu chuẩn JASO MA/MA2 phù hợp cho hệ thống ly hợp ướt và ly hợp khô.
- Chống mài mòn hiệu quả, bảo vệ các chi tiết động cơ trong quá trình vận hành.
- Khả năng chống oxy hóa, chịu nhiệt tốt, duy trì hiệu suất dầu ở nhiệt độ cao.
- Kiểm soát cặn bẩn, giữ sạch động cơ và hạn chế hình thành bùn dầu.
- Tương thích với động cơ Honda sử dụng xăng sinh học E10, hỗ trợ vận hành ổn định và bền bỉ.

**THÀNH PHẦN:** Dầu gốc 100% tổng hợp toàn phần và phụ gia được nhập khẩu từ Voltronic GmbH sản xuất tại Đức.

#### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp độ nhớt: **SAE 10W-30**
- Cấp hiệu năng: **API SP, JASO MA2**



| Thông số                                  | Phương pháp | Kết quả |
|-------------------------------------------|-------------|---------|
| Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)            | ASTM D7042  | 11.27   |
| Chỉ số độ nhớt                            | ASTM D2270  | 177     |
| Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g)          | ASTM D2896  | 7.3     |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (°C)      | ASTM D92    | 224     |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) (%m) | ASTM D5185  | 0.25    |

Trên đây là những thông số tiêu biểu có sự sai số được cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.

**THÔNG TIN CẢNH BÁO:**

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

**AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:**

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

