

VOLTRONIC EVO MOTO 4T EDITION 10W40 là phiên bản nâng cấp mới từ dòng EVO Moto 4T Edition trước đây, được cải tiến với tiêu chuẩn **API SP** (thay thế API SN trên phiên bản trước), mang lại khả năng bảo vệ động cơ vượt trội hơn trong điều kiện vận hành hiệu suất cao, nhiệt độ lớn và tải nặng.

Đây là dòng dầu động cơ tổng hợp toàn phần cao cấp được phát triển chuyên dụng cho các dòng xe mô tô, xe số và xe tay côn 4 thì sử dụng hộp số tích hợp trong động cơ và bộ ly hợp ướt, đạt tiêu chuẩn **API SP** và **JASO MA2**, giúp tối ưu khả năng bôi trơn, bảo vệ động cơ, duy trì độ ổn định của bộ ly hợp và đảm bảo khả năng truyền động mạnh mẽ.

Sản phẩm sử dụng 100% dầu gốc và phụ gia nhập khẩu từ Voltronic GmbH (Đức), ứng dụng **công nghệ E.P.E (Extra PAO Ester)** kết hợp hệ phụ gia biến tính ma sát được tối ưu cho xe côn tay, giúp giảm ma sát, tăng cường khả năng chống mài mòn, duy trì độ bền màng dầu và hỗ trợ động cơ vận hành mạnh mẽ trong mọi điều kiện.

Ngoài ra, công thức mới được tối ưu để tương thích với động cơ sử dụng **xăng sinh học E10**, hỗ trợ bảo vệ hệ thống bôi trơn trước các tác động của nhiên liệu chứa ethanol, đồng thời duy trì hiệu suất và độ ổn định của động cơ trong quá trình vận hành.

TÍNH NĂNG:

- Công nghệ E.P.E (Extra PAO Ester) tăng cường khả năng bôi trơn, bảo vệ động cơ và duy trì độ bền màng dầu.
- Chống mài mòn hiệu quả, bảo vệ các chi tiết động cơ, hộp số và bộ ly hợp trong quá trình vận hành.
- Công thức JASO MA2 giúp truyền động ổn định, sang số mượt mà và hạn chế trượt ly hợp.
- Khả năng chống oxy hóa, chịu nhiệt tốt, duy trì hiệu suất dầu ở nhiệt độ và vòng tua cao.
- Kiểm soát cặn bẩn, giữ sạch động cơ và hạn chế hình thành bùn dầu.
- Hỗ trợ vận hành mạnh mẽ, ổn định với các dòng xe số, xe tay côn và mô tô sử dụng xăng sinh học E10.

THÀNH PHẦN: Dầu gốc 100% tổng hợp toàn phần và phụ gia được nhập khẩu từ Voltronic GmbH sản xuất tại Đức.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp độ nhớt: **SAE 10W-40**
- Cấp hiệu năng: **API SP, JASO MA2**



Thông số	Phương pháp	Kết quả
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	ASTM D7042	14.11
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	176
Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g)	ASTM D2896	7.3
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (°C)	ASTM D92	226
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) (%m)	ASTM D5185	0.25

Trên đây là những thông số tiêu biểu có sự sai số được cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

