

VOLTRONIC EVO PIAGGIO 4T EDITION 10W40 là phiên bản nâng cấp mới từ dòng EVO Piaggio 4T Edition trước đây, được phát triển chuyên biệt dành cho các dòng xe Piaggio 4 thì, đáp ứng yêu cầu vận hành của động cơ Piaggio hiện đại với khả năng bôi trơn tối ưu, bảo vệ động cơ và duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Sản phẩm được nâng cấp với tiêu chuẩn **API SP** mới, mang lại khả năng bảo vệ động cơ tốt hơn trong điều kiện vận hành đô thị, nhiệt độ cao và yêu cầu vận hành liên tục. Với tiêu chuẩn **API SP** và **JASO MA/MA2**, sản phẩm phù hợp cho các dòng xe Piaggio sử dụng hệ thống truyền động CVT, giúp giảm ma sát, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu và mang lại khả năng vận hành êm ái.

Đây là dòng dầu động cơ tổng hợp toàn phần cao cấp, sử dụng 100% dầu gốc và phụ gia nhập khẩu từ Voltronic GmbH (Đức), ứng dụng **công nghệ E.P.E (Extra PAO Ester)** kết hợp hệ phụ gia biến tính ma sát, giúp tối ưu khả năng bôi trơn, tăng cường chống mài mòn, kiểm soát cặn bẩn và duy trì hiệu suất động cơ trong suốt chu kỳ sử dụng.

Sản phẩm được đóng gói với **dung tích 1.2L** chuyên biệt cho các dòng xe Piaggio, giúp đáp ứng đúng lượng dầu yêu cầu của động cơ, đồng thời công thức mới được tối ưu để tương thích với động cơ sử dụng **xăng sinh học E10**, hỗ trợ bảo vệ hệ thống bôi trơn và duy trì độ ổn định khi sử dụng nhiên liệu chứa ethanol.

TÍNH NĂNG:

- Công nghệ E.P.E (Extra PAO Ester) tăng cường khả năng bôi trơn và bảo vệ động cơ.
- Tiêu chuẩn JASO MA/MA2 tối ưu cho động cơ xe Piaggio.
- Công nghệ biến tính ma sát giúp giảm ma sát, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc mượt mà.
- Chống mài mòn, bảo vệ các chi tiết động cơ trong quá trình vận hành.
- Chống oxy hóa, chịu nhiệt tốt, duy trì hiệu suất dầu ở nhiệt độ cao.
- Kiểm soát cặn bẩn, giữ sạch động cơ và hạn chế hình thành bùn dầu.
- Tương thích với động cơ sử dụng xăng sinh học E10, hỗ trợ vận hành ổn định và bền bỉ.

THÀNH PHẦN: Dầu gốc 100% tổng hợp toàn phần và phụ gia được nhập khẩu từ Voltronic GmbH sản xuất tại Đức.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp độ nhớt: **SAE 10W-40**
- Cấp hiệu năng: **API SP, JASO MA/MA2**



Thông số	Phương pháp	Kết quả
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	ASTM D7042	14.26
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	177
Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g)	ASTM D2896	7.3
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (°C)	ASTM D92	228
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) (%m)	ASTM D5185	0.25

Trên đây là những thông số tiêu biểu có sự sai số được cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

