

VOLTRONIC EVO SCOOTER 4T EDITION 10W40 là phiên bản nâng cấp mới từ dòng EVO Scooter 4T Edition trước đây, được cải tiến với tiêu chuẩn **API SP** (thay thế API SN trên phiên bản trước), mang lại khả năng bảo vệ động cơ tốt hơn trong điều kiện vận hành đô thị thường xuyên dừng - chạy và nhiệt độ cao.

Đây là dòng dầu động cơ tổng hợp toàn phần cao cấp dành riêng cho xe tay ga 4 thì sử dụng hệ thống truyền động CVT, đạt tiêu chuẩn **API SP và JASO MB**, giúp tối ưu khả năng bôi trơn, bảo vệ động cơ, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu và duy trì hiệu suất ổn định.

Sản phẩm sử dụng 100% dầu gốc và phụ gia nhập khẩu từ Voltronic GmbH (Đức), ứng dụng công nghệ **E.P.E (Extra PAO Ester)** kết hợp hệ phụ gia biến tính ma sát, giúp giảm ma sát, tăng khả năng chống mài mòn, cải thiện tăng tốc và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Ngoài ra, công thức mới được tối ưu để tương thích với động cơ sử dụng **xăng sinh học E10**, hỗ trợ bảo vệ hệ thống bôi trơn và duy trì hiệu suất vận hành ổn định trong điều kiện nhiên liệu có chứa ethanol.

TÍNH NĂNG:

- Công nghệ E.P.E (Extra PAO Ester) giúp tăng cường khả năng bôi trơn và bảo vệ động cơ.
- Công nghệ phụ gia biến tính ma sát giúp giảm ma sát, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc mượt mà.
- Chống mài mòn hiệu quả, giúp bảo vệ các chi tiết động cơ trong quá trình vận hành.
- Khả năng chống oxy hóa và chịu nhiệt tốt, giúp duy trì hiệu suất dầu khi động cơ hoạt động ở nhiệt độ cao.
- Kiểm soát cặn và giữ sạch động cơ, hạn chế hình thành bùn dầu và cặn lắng.
- Tương thích với động cơ xe tay ga hiện đại sử dụng JASO MB, tối ưu cho hệ thống truyền động CVT.
- Hỗ trợ vận hành ổn định với nhiên liệu chứa ethanol như xăng sinh học E10.

THÀNH PHẦN: Dầu gốc 100% tổng hợp toàn phần và phụ gia được nhập khẩu từ Voltronic GmbH sản xuất tại Đức.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp độ nhớt: **SAE 10W-40**
- Cấp hiệu năng: **API SP, JASO MB**



Thông số	Phương pháp	Kết quả
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	ASTM D7042	13.73
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	165
Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g)	ASTM D2896	7.3
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (°C)	ASTM D92	228
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) (%m)	ASTM D5185	0.25

Trên đây là những thông số tiêu biểu có sự sai số được cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

