

VOLTRONIC EVO XP-TURBO EDITION là dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn, đạt chuẩn API SP/CF, được thiết kế cho động cơ xăng 4 thì, đặc biệt phù hợp với các dòng GDI, T-GDI. Sản phẩm giúp ngăn chặn hiện tượng đánh lửa sớm ở tốc độ thấp (LSPI), tăng hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Tương thích với động cơ Start-Stop, xe diesel nhẹ và xe hybrid, đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận hành hiện đại. Ứng dụng công nghệ phụ gia Lifeboost và Esterboost từ Voltronic GmbH (Đức), sản phẩm mang lại khả năng bôi trơn vượt trội, giảm mài mòn và bảo vệ động cơ tối ưu.

TÍNH NĂNG:

- Bôi trơn siêu việt nhờ công nghệ ester tổng hợp đặc biệt, duy trì hiệu suất động cơ ổn định trong mọi điều kiện vận hành.
- Giảm ma sát và tăng hiệu suất, từ đó tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, kéo dài tuổi thọ động cơ.
- Tạo lớp màng bảo vệ bền vững, giúp chống mài mòn, bảo vệ tối đa các chi tiết quan trọng.
- Phụ gia làm sạch mạnh mẽ, giúp loại bỏ cặn bẩn, giữ động cơ luôn sạch sẽ và hoạt động hiệu quả.
- Chống oxy hóa vượt trội, đảm bảo dầu luôn ổn định ngay cả khi vận hành ở nhiệt độ cao.

THÀNH PHẦN: Dầu gốc 100% tổng hợp toàn phần và phụ gia được nhập khẩu từ Voltronic GmbH sản xuất tại Đức.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp độ nhớt: **SAE 5W-40**
- Cấp hiệu năng: **API SP/CF**
- Thông số kỹ thuật:



Thông số	Phương pháp	Kết quả
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	ASTM D7042	14.08
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	175
Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g)	ASTM D2896	7.0
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (°C)	ASTM D92	232
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) (%m)	ASTM D5185	0.33

Trên đây là những thông số tiêu biểu có sự sai số được cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

